

Malerarbejde boliger

Lofter	Nuværende behandling	Nuværende farve	Nuværende glans	Genbehandling
Alle lofter	Dyrup loftmaling 02	Lys råhvid	Mat, 2	1. Evt. spartling af huller med spartelmasse + slibning 2. 1-2 gange malerbehandling med loftmaling
Vægge	Nuværende behandling	Nuværende farve	Nuværende glans	Genbehandling
Bad	Dyrup Robust 25, acrylmaling	Lys råhvid	Mellem, 25	1. Evt. spartling af huller med spartelmasse + slibning 2. 1-2 gange malerbehandling med vægmaling velegnet til vådrum
Øvrige rum	Grundet filt	-	-	1. Lukning med akrylfugemasse mod tilstødende bygningsdele 2. 2-4 gange maling med vægmaling til dækkende og lukket overflade. Antal gange afhænger af malingens konsistens

Træværk	Nuværende behandling	Nuværende farve	Nuværende glans	Genbehandling
Døre	Leveret malet fra fabrik	NCS0502-Y	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Evt. spartling af huller med spartelmasse + slibning 3. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger
Dørkarme	Leveret malet fra fabrik	NCS0502-Y	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Evt. spartling af huller med spartelmasse + slibning 3. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger
Indfatninger	Leveret malet fra fabrik	NCS0502-Y	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Sømhuller spartles + slibes 3. Lukning med akrylfugemasse mod tilstødende bygningsdele 4. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger
Fodpaneler	Leveret malet fra fabrik	NCS0502-Y	25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Sømhuller spartles + slibes 3. Lukning med akrylfugemasse mod tilstødende bygningsdele 4. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger
Vinduer	Leveret malet fra fabrik	Ral 9010	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Lukning med akrylfugemasse mod tilstødende bygningsdele 3. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger
Vinduesplader	Leveret malet fra fabrik	Ral 9010	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vask 2. Lukning med akrylfugemasse mod tilstødende bygningsdele 3. Maling 1-2 gange med maling velegnet til træværk med mellemslibninger